

CEPRO LANIERES DE SOUDURE

Description

Toutes les lanières de protection de soudure Cepro sont conformes à la norme **EN ISO 25980**. La longueur des rouleaux est de 50 ml. Les lanières de protection de soudure ont une épaisseur de 2 ou 3 mm et une largeur de 300 mm. Elles peuvent être selon vos besoins découpées et/ou poinçonnées sur mesure.

Application

Les rideaux et lanières de protection de soudure apportent la même protection visuelle. Le choix de l'élément de protection se détermine par rapport à la résistance mécanique à laquelle la protection sera soumise. Lorsque les contacts avec l'élément de protection sont fréquents ou intenses, l'utilisation de lanières est conseillée.

Cepro dispose d'une gamme de 4 coloris de protection de soudure conforme à la norme Européenne en vigueur EN ISO 25980.

Les produits CEPRO offrent une véritable protection. Ils préviennent des conjonctivites actiniques, des cataractes, des brûlures de la peau, créent un environnement sécurisé pour les passants et permettent de réduire considérablement les dépenses médicales.

Conditions d'utilisation

Les lanières de protection de soudure Cepro sont autoextinguibles et résistent aux projections de soudure. Elles ne sont pas à utiliser comme toile anti-chaueur et non applicable contre le feu ou chaleur très intense (voir toiles anti-chaueur). Les lanières de protection de soudure protègent contre les rayons dangereux lors des procédés de soudure mais ne peuvent être utilisées en remplacement de verres traditionnels ou optoélectroniques pour la vision lors de la soudure.

Caractéristiques

Les lanières de soudure sont en PVC.

Dimensions disponibles

300 x 2 mm

300 x 3 mm

Les lanières de soudure Cepro peuvent être découpées à la longueur souhaitée avec le poinçonnage standard Cepro. Sur demande spéciale, d'autres largeurs et épaisseurs peuvent également être livrées.

